



TRASH 3

PORTABLE POWER

Baureihe AQUALINE SPECIALIST

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Widerstandsfähiges Pumpengehäus
- Selbstansaugung
- Leichter Zugang zur Turbine
- · Satz von angebotenem Zubehör

Baureihe AQUALINE SPECIALIST

Große Leistung auch bei extremen Bedingungen















TRASH 3

TECHNISCHE DATEN WASSERPUMPE

Baureihe	AQUALINE SPECIALIST
Flüssigkeitstyp	Pumpen von stark verschmutztem Wasser
Ansaugdurchmesser (mm)	76
Druckstutzendurchmesser (mm)	76
Max. Durchsatz (I/min)	1083.33
Max. Durchsatz (m3/h)	65
Förderhöhe (m)	25
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	20
Selbstansaugung	Ja
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	4.30
Verbr. 75% (L/h) *	1.40
Autonomie 75% (h) *	3.10
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	110
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	95
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	81

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor Typ	KOHLER DIESEL
Motor Typ	KD350
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Non
Hubraum (cm3)	349
Kapazität ÖI (I)	1.20

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	71.50
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	67

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	73
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	59.50
Gewicht (lbs)	79
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	4
Palettenhöhe (cm)	132
Palettengewicht verpackt (kg)	326





LIEFERUMFANG



Sieb



Schellen



Schnellkupplungen

RH1

Betriebs- und Wartungsanleitung

OPTIONEN



Transportkarren-Bausatz für Stromaggregaten über 6 kW RKB2



Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO

