

Service Kit

Vorwärtslaufende Vibrationsplatten/
Vibrating plates non reversible

BP 10/36-2

BVP 10/36

775 220 34




SERVICE APP



Wartungsdokumentation über die BOMAG SERVICE APP
(iOS Version im iTunes Store oder Android version im Google Playstore)

Maintenance documentation in the BOMAG SERVICE APP
(iOS version in the iTunes Store or Android version in the Google Playstore)

Dokumentation d'entretien dans L'APPLICATION DE SERVICE BOMAG APP
(iOS Version im iTunes Store oder Android version im Google Playstore)

S/N 101000000001 ▶		194.08
SW10-Service kit SW10-Service Kit SW10-Kit de service		
77522034 1001 1		Page 1 / 1 Seite 1 / 1
		

Pos.	Part no.	Qty.	Description	Benennung	Designation
Pos.	Teilenr.	Menge			
Pos.	No.piece	Qte.			
0	77522034	1	SW10-Service kit	SW10-Service Kit	SW10-Kit de service
1	05747129	1	Gasket	Dichtung	Joint
2	05747188	1	Loop ring	Runddichtring	Joint torique
3	05747125	1	Valve cover gasket	Ventildeckeldichtung	Joint de couv.de clapet
4	05747116	1	Element,washable	Element,auswaschbar	Élément,lavable
5	05747282	1	Spark plug	Zündkerze	Bougie
6	05747161	1	Filter,fuel	Filter,Kraftstoff	Filtre,carburant
7	06312013	1	V-belt	Keilriemen	Courroie trapezoïdale
8	05747296	1	Starter rope	Starterseil	Cordon de lancateur
9	05747126	1	Gasket,knuckle tube	Knierohrdichtung	Joint de tube coudé
10	07611616	1	Magnetic plug	Magnetverschlußschraube	Vis de fermeture magnét.
11	07611615	1	Screw plug	Verschlußschraube	Vis de fermeture

Betriebsstofftabelle / Table of fuels and lubricants /

Tableau des lubrifiants et carburants

Baugruppe Assembly Ensemble	Betriebsstoff Fuel or lubricant Lubrifiant/Carburant		Füllmenge ca. Quantity approx. Quantité env.
	Sommer Summer Été	Winter Winter Hiver	ACHTUNG Füllmarke beachten! Attention Observe the level marks! Attention Observer les repères des jauges!
Motor Engine Moteur	Motoröl API SF/SG Engine oil API SF/SG Huile moteur API SF/SG		0,6 l (0.16 gal US)
	SAE 10W-30 (-20°C -- +30°C) (-4°F -- +86°F)		
	SAE 10W-40 (-20°C -- +40°C) (-4°F -- +104°F)		
	SAE 15W-40 (15°C -- +40 °C) (+5°F -- +104 °F)		
	SAE 30 (+10°C -- +30°C) (+50°F -- +86°F)	SAE 10W (-20°C -- 0°C) (+4°F -- +32°F)	
	SAE 40 (+15°C -- +35°C) (+59°F -- +95°F)	SAE 20W (-10°C -- +10°C) (+14°F -- +50°F)	
Erregerwellengehäuse Exciter shaft housing Excitatrice logement de l'arbre	wie Motoröl as engine oil identique à l'huile moteur		0,25 l (0.07 gal US)