

TECHNISCHE DATEN

STAMPFER

BT 30



**Einfacher und ergonomischer
Transport**

Leichtes Gewicht um die 30kg



Kompakte Abmaße

Schmaler Stampffuß für enge
Bereiche



Betrieb im Kabelbau

Speziell für Kabel- und
Rohrleitungsbau

Frachtangaben in m3**BT 30**


0,175

Standardausrüstung

- ☒ Engine Protection System
- Motorschutzverkleidung
- ☒ Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- ☒ Einpunktaufhängung
- ☒ Reversierstarter
- ☒ Frequenzverstellung stufenlos
- ☒ 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- ☐ Service Kit

**Maße in mm**

	B	H	L	L1	W
BT 30	315	950	585	272	140

Technische Daten**BOMAG****BT 30****Gewichte**

Betriebsgewicht	kg	32
Eigengewicht	kg	31

Abmessungen

Arbeitsbreite (Stampffuß)	mm	140
---------------------------------	----	-----

Antrieb

Motorhersteller	Honda
Motortyp	GX 50
Abgasstufe	EU Stage V / EPA III
Kühlung	Luft
Anzahl der Zylinder	1
Leistung SAE J 1349	1,5 kW
Kraftstoff	Benzin
Antriebsart	mech.
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	1,0 l/h

Erregersystem

Frequenz	Hz	10- 13,2
Sprunghöhe	mm	45,0
Schlagkraft	kN	10,0

Füllmengen

Kraftstoff	l	0,6
------------------	---	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 540 67 010

010825 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

