

Erdnagel mit Aufsteckhülsen

Technische Daten

Höhe (mm)	600
Breite (mm)	140
Material	Stahl
Verpackungseinheit	1
Gewicht (Kg)	1,9

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.



Platzsparende Alternative zu Betonfüßen

Bauzäune ohne Betonfüße befestigen

Der Erdnagel mit Aufsteckhülsen eignet sich besonders für Flächen ohne festen Belag oder bei beengten Platzverhältnissen, wo der Einsatz von Betonfüßen nicht möglich ist. Der Erdnagel wird direkt in den Untergrund eingeschlagen, danach können die Bauzäune einfach über die Aufsteckhülsen montiert werden. So entsteht eine stabile Aufstellung, ohne zusätzlichen Platz zu beanspruchen.

- Schnelle und einfache Installation in erdigen Untergrund
- Keine Betonfüße erforderlich
- Saubere, stabile und ordentliche Optik

Cleverer Lösung für kleine Baustellen

Durch den Einsatz des Erdnagels mit Aufsteckhülsen entfällt die Notwendigkeit sperriger Betonblöcke. So bleibt das Gelände übersichtlich und gut begehbar – ideal für schmale Gehwege, entlang von Mauern oder auf Flächen mit hohem Fußgängerverkehr. Der Erdnagel bietet eine durchdachte Kombination aus Funktionalität und Effizienz: Er ist schnell montiert, sorgt für eine standsichere Befestigung und ermöglicht zugleich eine platzsparende Aufstellung Ihrer Bauzäune.