



DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD



DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL SILENCE

PRODUKTVORZÜGE

- Integrierter Differentialschutz
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Sehr leise
- Anschlusschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
- Auffangwanne für Betriebsstoffe

Der GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box in Verbindung mit einer Smartphone-App, die sich an alle tragbaren Generatoren der Marke anpasst und die Wartungsverfolgung ermöglicht.

Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden :
Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

Baureihe DIESEL SILENCE

Leistung und Ausdauer gepaart mit geringem Geräuschpegel für mobile und stationäre Anwendungen.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL SILENCE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	4,9
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	27
Verbr. 75% (L/h)	1,2
Autonomie 75% (h)	22,5
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	92
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	76
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	63

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KD15-440E_C5
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	440
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,5

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202 + Differenzialschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	99
Breite (cm)	61,5
Höhe (cm)	96
Nettogewicht (kg)	198

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	101
Breite (cm)	63
Höhe (cm)	94
Gewicht (lbs)	201
Palettentyp	
Anzahl der Kartons pro Palette	
Palettenhöhe (cm)	
Palettengewicht verpackt (kg)	





DIESEL 6000 A SILENCE C5 RCD

ZUBEHÖR GELIEFERT

Betriebs- und Wartungsanleitung
Wartungsfreie Batterie
Aufhängöse
Betriebsstundenzähler

OPTIONEN

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
3499231002834	RSTART2 - Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist
3499231001110	VERSO 50 Mono 40A - Automatische Quellenumkehrung bei einphasigem Netzstroms 40A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 9,2kW. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist.
R05M	R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz
3499231000816	RKB3 - Transportkarren-Bausatz für DIESEL 6000 A SILENCE / 6500 TA SILENCE ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
3499231004548	RKDS5 - Wartungssatz für DIESEL 6000 SILENCE - 6500 SILENCE bestehend aus Ölfilter, Kraftstoffvorfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter
3499231002827	RAP - Adapter Industrie-Steckdose 16A auf Haushaltssteckdose 10/16A
RPM	RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
RPQ	RPQ - 1m Erdspieß, geliefert mit einem 2m 10mm ² Netzkabel