



## DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5 RCD

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	DIESEL SILENCE
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	8,3
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	27
Verbr. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	10,4
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	95
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	79
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	66

## DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5 RCD

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe DIESEL SILENCE

### TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KDW702
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrisch
Ölschutz	OUI
Hubraum (cm3)	690
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,6

### TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Ja
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### PRODUKTVORZÜGE

- Integrierter Differentialschutz
- Profi-Motor von KOHLER, wassergekühlt
- Sehr leise
- Schall- und stoßdämmende Platten
- Auffangwanne für Betriebsstoffe

Der GENERATOR SMART CARE ist eine Bluetooth-Box in Verbindung mit einer Smartphone-App, die sich an alle tragbaren Generatoren der Marke anpasst und die Wartungsverfolgung ermöglicht.

Mit der Schaltanlage APM202 können folgende Parameter überwacht werden :  
Überdrehzahl, Startproblem, Öldruck, Batterie und Temperatur

### Baureihe DIESEL SILENCE

Leistung und Ausdauer gepaart mit geringem Geräuschpegel für mobile und stationäre Anwendungen.

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Steckdosen 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Notaus-Schalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige +APM202 + Differenzialschutz

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	121,1
Breite (cm)	79
Höhe (cm)	105,6
Nettogewicht (kg)	310

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	122,2
Breite (cm)	80,4
Höhe (cm)	105,6
Gewicht (lbs)	316
Palettentyp	

Anzahl der Kartons pro Palette

Palettenhöhe (cm)

Palettengewicht verpackt (kg)





## DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5 RCD

### ZUBEHÖR GELIEFERT

Betriebs- und Wartungsanleitung  
Aufhängöse  
Wartungsfreie Batterie  
Betriebsstundenzähler

### OPTIONEN

<b>STD-FR</b>	Compliant to NF-C15-401
<b>3499231002834</b>	RSTART2 - Funkfernbedienung mit Ein/Aus-Taste. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist
<b>3499231001110</b>	VERSO 50 Mono 40A - Automatische Quellenumkehrung bei einphasigem Netzstroms 40A (einschließlich Batterieladegerät) für eine Anlage bis 9,2kW. Erfordert eine Stromerzeuger, die mit einem APM202/APM303 ausgestattet ist.
<b>R05M</b>	R05M - Manueller Quellenumschalter zum Anschluss eines einphasigen Stromaggregats an eine Hausnetz
<b>RKB6</b>	RKB6 - Transportkarren-Bausatz für DIESEL 10 LC SILENCE - 15 LC SILENCE ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
<b>R08F</b>	R08F - Straßenanhänger mit Knickdeichsel (zulässiges Gesamtgewicht <570 Kg mit Zulassung) für Diesel 10/12/15/16 LC SILENCE. Nettogewicht: 188 Kg. Gesamte Abmessungen: 2,94 X 1,48 X 0,65 m.
<b>3499231004678</b>	RKDS6 - Wartungssatz für DIESEL 10 SILENCE - 12 SILENCE - 15 SILENCE - 16 SILENCE inkl. Ölfilter, Kraftstofffilter und Luftfilter
<b>3499231002827</b>	RAP - Adapter Industrie-Steckdose 16A auf Haushaltssteckdose 10/16A
<b>RPM</b>	RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
<b>RPQ</b>	RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm <sup>2</sup> Netzkabel