



GERÄTE FÜR STAUBMANAGEMENT UND SCHLAMMBE- SEITIGUNG

HUSQVARNA A 45

Art.no: 970 65 19 01

Der A 45 ist Teil unserer neuesten Generation von Luftreinigern, die mit einem völlig neuen Maß an Intelligenz und Mobilität entwickelt wurden, um die Kundenanforderungen zu erfüllen. Empfohlen für Räume bis zu 45 m² bei Einsatz nur eines Geräts. Ein farbcodierter optischer Alarm zeigt den Filterstatus deutlich an. Die innovativen Geräte sind kompakt und stapelbar – ein Vorteil bei Wartung, Transport und Handhabung. Der A 45 kann sowohl als Luftreiniger als auch als Unterdruckmaschine verwendet werden. Die zwei- oder dreistufige Filterung erfasst verschiedene Partikel, die häufig auf einer Baustelle entstehen, einschließlich Silikat und Holzstaub sowie Staub von Metall, Gips und anderen Materialien. Der Aktivkohlefilter ist optional erhältlich.

FEATURES



Mehrstufige Überwachung der Filtersättigung

Die LED-Lichtleiste an der Vorderseite der Maschine zeigt den Sättigungsgrad der Filter in Echtzeit an, dargestellt durch fünf Farbbalken. Dadurch können Sie eine optimale Luftreinigung gewährleisten und die Filterwartung planen.



Wassergeschützt für einfache Dekontamination

Der Luftreiniger bietet Schutzart IPX4, d. h. Sie können ihn einfach mit Wasser abspritzen und so dekontaminieren. Die Filter müssen entfernt werden, bevor der Luftfilter mit Wasser abgewaschen wird.



Gebläsedrehzahl einstellbar

Wählen Sie aus drei verschiedenen Gebläsedrehzahlen, je nach Ihren Anforderungen an Filterung und Geräuschpegel (der niedrigste Wert beträgt 50 dB): Voller Luftstrom/Standard/Geringer Geräuschpegel.



Einfacher Transport

Der Transport des Luftreinigers ist kinderleicht. Mit dem zusammenklappbaren Trolley-Griff und den robusten Rädern können Sie ihn wie einen Koffer ziehen und Rollen, während die Griffe an allen Seiten das Tragen erleichtern. Das Gerät ist platzsparend stapelbar.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA A 45

Art.no: 970 65 19 01

HUSQVARNA A 45

MOTOR

Eingangsleistung	0,53 kW
Phasen	1 ph
Spannung	220-240 V
Nennstrom, A	2,3 A
Frequenz	50-60 Hz
Max. Vakuum	9,5 mbar
Antriebsart	Mit Kabel

GERÄTEDATEN

Luftstrom, m ³ /h	1.000 m ³ /h
Luftstrom an Turbine	1.658 m ³ /h

ABMESSUNGEN

Produktlänge	370 mm
Produktbreite	410 mm
Produkthöhe	580 mm
Gewicht	20 kg
Verpackungslänge (Millimeter)	480 mm
Verpackungsbreite (Millimeter)	410 mm
Verpackungshöhe (Millimeter)	660 mm
Artikelgewicht (Gramm)	24.000 g



View all product details on:

<https://www.husqvarnaconstruction.com/de/geraete-fur-staubmanagement-und-schlammabeseitigung/a45/>