

Datenblatt



- Rubber Line - Hartgummi-Kabeltrommel



- Trommelwangen aus schlagfestem vulkanisiertem Hartgummi, robust und bruchsicher, öl- und fettbeständig, benzinresistent
- robust verschweißtes Doppelrohrgestell, pulverbeschichtet
- Trommeldurchmesser 290 mm
- ergonomischer Handgriff
- Kabelführung


Abbildung ähnlich

Technische Daten: 16A / 230V 3500 W

Schutzart: IP 44 – geeignet für den Aussenbereich

Eingang: Schutzkontaktstecker IP44

Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V mit Sicherheitsklappdeckel



Absicherung: 1 Thermoschutzschalter 1-polig

Sicherheit: Entspricht den Richtlinien nach:
EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2

Daten zum Artikel:

Art. NR.	Kabellänge	Kabelfarbe	Leitung	Gewicht
40192	25m	schwarz	H07 RN-F 3G1,5mm ²	ca. 6,2 kg
40193	40m	schwarz	H07 RN-F 3G1,5mm ²	ca. 8,2 kg
40177	50m	schwarz	H07 RN-F 3G1,5mm ²	ca. 10,1 kg
40194	25m	schwarz	H07 RN-F 3G2,5mm ²	ca. 7,3 kg
40179	33m	schwarz	H07 RN-F 3G2,5mm ²	ca. 9,1 kg

