

Datenblatt



Kabeltrommel, Rubber Line - ATS, Art 40190
robust und bruchsicher, öl- und fettbeständig, benzinresistent
Für die Beanspruchung im professionellen Baustelleneinsatz geeignet.

ATS = Anti-Twist-System

Das Anti-Twist-System entkoppelt die Steckdose von der Trommel. Die Anschlussleitung kann weiterhin ab- oder aufgerollt werden - ohne dass sich die eingesteckten Geräteleitungen verdrehen.



- **ATS** = Anti-Twist-System
- Trommelwangen aus vulkanisiertem Hartgummi
- stabiles Doppelrohrgestell
- **33 m** H07BQ-F 3G2,5 mm², orange
- Trommeldurchmesser 290 mm
- Kunststoff Handgriff
- Kabelführung


Abbildung ähnlich

Technische Daten: 16A / 230V 3500 W

Schutzart: IP 44 – geeignet für den Aussenbereich

Eingang: Schutzkontaktstecker IP44

Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V mit Sicherheitsklapdeckel



Absicherung: 1 Thermoschutzschalter 1-polig

Sicherheit: Entspricht den Richtlinien nach:
EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2

Gewicht: ca. 8 kg

