



Abstützplatte PRO *Outrigger Pad PRO*

Hochbelastbare, druckstabile & langlebige Stützplatten bzw. Stützfußplatte aus Kunststoff zur soliden Lastverteilung und Standsicherheit.

Heavy-duty, pressure-resistant & durable plastic outrigger pad for solid load distribution and stability.

Variante: 300x300x30mm 11.81x11.81x1.18 in
Artikel-Nr: ASP-300-300-30-PRO



Produkt-Daten *Product Data*

Produktkategorie <i>Product category</i>	Abstütztechnik <i>Support technology</i>
Länge, je Stück <i>Length, per piece</i>	300 mm 11.81 in
Breite, je Stück <i>Width, per piece</i>	300 mm 11.81 in
Höhe, je Stück <i>Height, per piece</i>	30 mm 1.18 in
Fläche je Stück <i>Cover area per piece</i>	0,09 m ² 0.9688 ft ²
Kernstärke / Wandstärke <i>Core thickness / wall thickness</i>	30 mm 1.18 in
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken** <i>Load capacity¹ – ground fixed & dry</i>	7 (≤t/Stk)
Druckfestigkeit (TÜV-geprüft) <i>Compressive strength</i>	18,948 N/mm ² / 1,932 kg/mm ²
Gewicht je Stück <i>Weight per piece</i>	2,50 kg 5.51 lbs
Gewicht je m ² <i>Weight per m²</i>	27,8 kg 61.29 lbs
Dichte <i>Density</i>	0,96 g/cm ³
Tragegriffe (Art) <i>carrying handles (type)</i>	Trageseil, Schlaufe(n) <i>Carrying rope, loops</i>
Tragegriffe (Anzahl) <i>Carrying handles (number)</i>	1
Farbe <i>Color</i>	schwarz/bunt (ca.80/20) <i>black/coloured</i>

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**All information on load-bearing capacity and protective effect is dependent on factors such as temperature, soil class, soil properties, soil load-bearing capacity, contact surfaces, dynamics and direction of force application. An assessment of the subsoil by the user or a soil analysis by a surveyor or geotechnical expert on the load-bearing capacity of the soil is recommended before each use.

Temperature-dependent fluctuations in the dimensions of up to 3 % in each direction are common with plastic products. This must be taken into account in particular during assembly, installation, laying or shoring of the products and appropriate measures such as sectioning into partial areas must be taken.

Technical specifications and data without guarantee. Errors and omissions excepted.

Material-Daten *Material Data*

Material <i>Material</i>	HDPE Kunststoff <i>HDPE plastic</i>
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-100 / +80 °C -148 / 176 °F
Schmelztemperatur, ca. <i>Melting temperature, approx.</i>	135 °C 275 °F
Chemisch inaktiv <i>Chemically inactive</i>	Ja Yes
UV-Stabilisiert <i>UV-stabilised</i>	Ja Yes
Bruchdehnung, nominal (%) <i>Elongation at break, nominal (%)</i>	>50
Biegefestigkeit (TÜV-geprüft) <i>Flexural strength (TÜV-tested)</i>	17,295 N/mm ² / 1,763 kg/mm ²

Logistik-Daten *Logistic Data*

Transportabmessungen, ca. <i>Transport dimensions, approx.</i>	300x300x30mm 2,5kg 11.81x11.81x1.18 in 5.51 lbs
Stapelbar <i>Stackable</i>	Ja Yes



Abstützplatte PRO

Hochbelastbare, druckstabile & langlebige Stützplatten
bzw. Stützfußplatte aus Kunststoff zur soliden Lastverteilung
und Standsicherheit.

Variante: 400x400x40mm
Artikel-Nr: ASP-400-400-40-PRO



Produkt-Daten

Produktkategorie	Abstützplatten, Abstütztechnik
Länge, je Stück (mm)	400
Breite, je Stück (mm)	400
Höhe, je Stück (mm)	40
Fläche je Stück (m ²)	0,16
Kernstärke / Wandstärke (mm)	40 mm
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	10
Druckfestigkeit (TÜV-geprüft)	/
Gewicht je Stück (kg)	6,3
Gewicht je m ² (kg)	39,4
Dichte	0,96 g/cm ³
Tragegriffe (Art)	Trageseil, Schlaufe(n)
Tragegriffe (Anzahl)	1
Farbe	schwarz/bunt (ca.80/20)

Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff
Temperaturbereich (°C)	-100 / +80
Schmelztemperatur, ca. (°C)	135
Chemisch inaktiv	Ja
UV-Stabilisiert	Ja
Bruchdehnung, nominal (%)	>50
Biegefestigkeit (TÜV-geprüft)	/

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	400x400x40mm 6,3kg
Stapelbar	Ja

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Abstützplatte PRO

Hochbelastbare, druckstabile & langlebige Stützplatten
bzw. Stützfußplatte aus Kunststoff zur soliden Lastverteilung
und Standsicherheit

Variante: 500x500x40mm
Artikel-Nr: ASP-500-500-40-PRO



Produkt-Daten

Produktkategorie	Abstützplatten, Abstütztechnik
Länge, je Stück (mm)	500
Breite, je Stück (mm)	500
Höhe, je Stück (mm)	40
Fläche je Stück (m ²)	0,25
Kernstärke / Wandstärke (mm)	40 mm
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	15
Druckfestigkeit (TÜV-geprüft)	/
Gewicht je Stück (kg)	9,8
Gewicht je m ² (kg)	39,2
Dichte	0,96 g/cm ³
Tragegriffe (Art)	Trageseil, Schlaufe(n)
Tragegriffe (Anzahl)	1
Farbe	schwarz/bunt (ca.80/20)

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff
Temperaturbereich (°C)	-100 / +80
Schmelztemperatur, ca. (°C)	135
Chemisch inaktiv	Ja
UV-Stabilisiert	Ja
Bruchdehnung, nominal (%)	>50
Biegefestigkeit (TÜV-geprüft)	/

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	500x500x40mm 9,8kg
Stapelbar	Ja



Abstützplatte PRO

Hochbelastbare, druckstabile & langlebige Stützplatten
bzw. Stützfußplatte aus Kunststoff zur soliden Lastverteilung
und Standsicherheit

Variante: 500x500x60mm
Artikel-Nr: ASP-500-500-60-PRO



Produkt-Daten

Produktkategorie	Abstützplatten, Abstütztechnik
Länge, je Stück (mm)	500
Breite, je Stück (mm)	500
Höhe, je Stück (mm)	60
Fläche je Stück (m ²)	0,25
Kernstärke / Wandstärke (mm)	60 mm
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	20
Druckfestigkeit (TÜV-geprüft)	/
Gewicht je Stück (kg)	14,25
Gewicht je m ² (kg)	57
Dichte	0,96 g/cm ³
Tragegriffe (Art)	Trageseil, Schlaufe(n)
Tragegriffe (Anzahl)	1
Farbe	schwarz /bunt (80/20)

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff
Temperaturbereich (°C)	-100 / +80
Schmelztemperatur, ca. (°C)	135
Chemisch inaktiv	Ja
UV-Stabilisiert	Ja
Bruchdehnung, nominal (%)	>50
Biegefestigkeit (TÜV-geprüft)	/

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	500x500x60mm 14,25kg
Stapelbar	Ja



Abstützplatte PRO

Hochbelastbare, druckstabile & langlebige Stützplatten
bzw. Stützfußplatte aus Kunststoff zur soliden Lastverteilung
und Standsicherheit

Variante: 600x600x40mm
Artikel-Nr: ASP-600-600-40-PRO



Produkt-Daten

Produktkategorie	Abstützplatten, Abstütztechnik
Länge, je Stück (mm)	600
Breite, je Stück (mm)	600
Höhe, je Stück (mm)	40
Fläche je Stück (m ²)	0,36
Kernstärke / Wandstärke (mm)	60 mm
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	20
Druckfestigkeit (TÜV-geprüft)	/
Gewicht je Stück (kg)	13,75
Gewicht je m ² (kg)	38,2
Dichte	0,96 g/cm ³
Tragegriffe (Art)	Trageseil, Schlaufe(n)
Tragegriffe (Anzahl)	1
Farbe	schwarz/bunt (ca.80/20)

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff
Temperaturbereich (°C)	-100 / +80
Schmelztemperatur, ca. (°C)	135
Chemisch inaktiv	Ja
UV-Stabilisiert	Ja
Bruchdehnung, nominal (%)	>50
Biegefestigkeit (TÜV-geprüft)	/

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	600x600x40mm 13,75kg
Stapelbar	Ja



Abstützplatte PRO

Hochbelastbare, druckstabile & langlebige Stützplatten
bzw. Stützfußplatte aus Kunststoff zur soliden Lastverteilung
und Standsicherheit

Variante: 600x600x60mm
Artikel-Nr: ASP-600-600-60-PRO



Produkt-Daten

Produktkategorie	Abstützplatten, Abstütztechnik
Länge, je Stück (mm)	600
Breite, je Stück (mm)	600
Höhe, je Stück (mm)	60
Fläche je Stück (m ²)	0,36
Kernstärke / Wandstärke (mm)	60 mm
Belastbarkeit ¹ – Untergrund befestigt & trocken (≤t/Stk)**	25
Druckfestigkeit (TÜV-geprüft)	/
Gewicht je Stück (kg)	20,55
Gewicht je m ² (kg)	57,1
Dichte	0,96 g/cm ³
Tragegriffe (Art)	Trageseil, Schlaufe(n)
Tragegriffe (Anzahl)	1
Farbe	schwarz/bunt (ca.80/20)

Material-Daten

Material (1)	HDPE Kunststoff
Temperaturbereich (°C)	-100 / +80
Schmelztemperatur, ca. (°C)	135
Chemisch inaktiv	Ja
UV-Stabilisiert	Ja
Bruchdehnung, nominal (%)	>50
Biegefestigkeit (TÜV-geprüft)	/

Logistik-Daten

Transportabmessungen, ca. (mm/kg)	600x600x60mm 20,55 kg
Stapelbar	Ja

**Alle Angaben zur Belastbarkeit und Schutzwirkung sind u.a. abhängig von Faktoren, wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung. Eine Einschätzung des Untergrundes durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Geotechnischen Experten zur Tragfähigkeit des Bodens wird vor jedem Gebrauch empfohlen.

Temperaturabhängige Schwankungen in den Abmessungen von bis zu 3 % in jeder Richtung sind bei Kunststoffprodukten üblich. Dies ist insbesondere bei Montage, Einbau, Verlegung oder Verbau der Produkte zu berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. die Sektionierung in Teilflächen zu berücksichtigen.

Technische Angaben und Daten ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.