

Gerätekenwerte

Betonschleifer CG 125

Nennspannung:	230 V ~
Leistungsaufnahme:	1800 W

Frequenz:	40 - 60 Hz
Nenndrehzahl:	10000 min ⁻¹
Maximaler Scheibendurchmesser:	125 mm
Werkzeugaufnahme:	M 14
Schutzklasse:	II
Schutzgrad:	IP 20
Gewicht:	ca. 5,7 kg
Funkentstörung nach:	EN 55014 und EN 61000

Lieferumfang

Betonschleifer, Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung im Metallkoffer.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Betonschleifer ist für den professionellen Einsatz bestimmt. Mit dem für die entsprechende Anwendung geeigneten Schleifteller dient er zum Glätten von Unebenheiten auf Betonflächen, Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten sowie von Fugenresten bei der Fliesenerneuerung.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Schleifteller.

Diese haben ein geringes Gewicht und eine hohe Rundlaufgenauigkeit.

Der Einsatz anderer Schleifteller kann zur Überlastung des Gerätes bzw. zur Beschädigung der Lager und Gefährdung des Bedieners führen.