

Mobile Fencing & Security

42/42 Standard-Bauzaunschelle

Technische Daten

Höhe (mm)	55
Breite (mm)	130
Tiefe (mm)	
Verpackungseinheit	25
Gewicht (Kg)	0,44

Haftungsausschluss. Es können keinerlei Rechte geltend gemacht werden, in Hinsicht auf angegebene Spezifikationen. Sie müssen immer mit einer Toleranzabweichung von bis zu 10% rechnen. Heras entspricht hiermit der NEN-EN 10305-3 © Heras.



Die Standardschelle zum schnellen Verbinden von Bauzäunen

Die Standardlösung zum Verbinden von Bauzäunen

Mit der Standard-Bauzaunschelle verbinden Sie Mobilzäune schnell, einfach und sicher miteinander. Die Schelle wird auf der Innenseite des Zauns mit einem 19er Gabelschlüssel festgezogen. Heras Mobilzaun bietet Bauzaunschellen für jeden Einsatzbereich – von der einfachen, temporären Montage bis hin zu gesicherten oder semipermanenten Varianten. Eine stabile Verbindung gewährleistet eine sichere Abgrenzung Ihres Geländes und schützt es zuverlässig vor unbefugtem Zutritt.

- Funktionale und schnelle Montage
- Passend für Rundrohre mit 42 mm Durchmesser
- Einfach zu handhaben und langlebig

Einfache Montage, praktische Varianten

Setzen Sie die Bauzäune in die Standfüße. Lösen Sie die Mutter, klappen Sie die Schelle um 90°, stecken Sie sie zwischen die Rohre und drehen Sie sie zurück. Ziehen Sie die Bauzaunschelle anschließend fest – am besten mit einem Schlagschrauber für maximale Stabilität. Neben Standardschellen bietet Heras Mobilzaun auch Hochsicherheits-Bauzaunschellen, die nur mit Spezialschlüssel geöffnet werden können. Für semipermanente Installationen gibt es Varianten für Pfosten mit 60 mm Durchmesser. So bleibt Ihre Zaunkonstruktion sicher fixiert. Möchten Sie mehr zur Montage oder Auswahl erfahren? Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne.