

Serienmäßige Ausstattung

- Massive geschweißte Stahlrohrkonstruktion im Tauchbad feuerverzinkt
- Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung für besseren Fahrkomfort
- Gebremst mit Rückfahrautomatik
- V-Deichsel
- Sicherheitskupplung mit Sicherheitsanzeige
- KTT: Ausgelegt für Kabeltrommeln bis zu einem Durchmesser von ca. 2,80 m und einer Breite von ca. 1,64 m Durchmesser der Rohraufnahme ca. 80 mm
- KET: Ausgelegt für Kabeltrommeln bis zu einem Durchmesser von ca. 1,60 m und einer Breite von ca. 1,30 m Durchmesser der Rohraufnahme ca. 60 mm
- Trommelaufnahme höhenverstellbar für kleinere Trommel den Schwerpunkt nach unten setzbar
- Spielfreie Lagerung und Sicherung der Trommel durch Fixierung
- Robuste und Wartungsfreie Handseilwinde Zugkraft ca. 2.300 kg
- 2 Massive Teleskopkurbelstützen schwenkbar für eine schnelle und einfache Bedienung
- Robuste Alu Riffelblech Kotflügel, begehbar
- Sicherheitsbeleuchtung hinten links und rechts geschützt verbaut inkl. Positionsleuchten
- Schwerlast-Automatik-Stützrad

Anhängertypen

Kastenninnenmaß: Maße 3,30m x 1,63m

TYP	REIFEN	GESAMTGEWICHT	NUTZLAST	PREIS
Einachser KET 18	14"	1800 kg	1370 kg	
Tandem KTT 27	14"	2700 kg	1940 kg	
Tandem KTT 35	14"	3500 kg	2700 kg	

Anhängierzubehör

- SB 5952 Abdeckplane für Seilwinde in Blau mit Expanderseil
- SB 5953 Abdeckplane für Elektro-Seilwinde in Schwarz
- SB 5957 zusätzliche Rohrwelle 70 mm
- SB 5956 Trommelbremse mit Handseilwinde inkl. Bremsholzeinlage
- SB 5941 E-Winde mit Batterie anstelle Handseilwinde
- SB 5951 Stedele Microrohraufnahme, Gestell feuerverzinkt ca. 60 mm
- SB 5954 Erhaltungsladegerät 12V für Elektro-Seilwinde
- SB 5955 Mehrpreis Rohrwelle Durchmesser ca. 70 mm
- SB 5200-2 M Tempo 100 km/h mit Radstoßdämpfer, Tandem
- SB 5200-1 M Tempo 100 km/h mit Radstoßdämpfer, Einachser
- SB 5219 M Staukasten Kunststoff, abschließbar



Alle technischen Daten, Gewichte und Maße sind annähernd und unverbindlich. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Änderungen durch Zusatzausstattungen möglich. Abbildungen entsprechen zum Teil nicht der Grundausstattung. Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Händler-Stempel