



SVZ-UNI



SVZ-UNI

## Schachtversetzzange SVZ-UNI

Mit dieser universellen Schachtversetzzange SVZ-UNI wird der Transport und das Versetzen von Schachtelementen enorm rationalisiert.

Speziell geeignet für Schachtunterteile, Schachtringe (ab Bauhöhe 500 mm) und Konen mit einem Innendurchmesser von:

**SVZ-UNI:** 625/700/800/1.000/1.050/1.200/1.250/1.350/1.500 mm.

**SVZ-UNI-UK:** (725/800) 900/1.000/1.050/1.200/1.250/1.350/1.500 mm.

- Mit zusätzlicher Aufhängungsposition für ein waagerechteres Hängen der Konen.
- Kein zusätzlicher Bediener nötig, da der Maschinenführer das Greifen und Lösen mit einer seitlichen Bewegung des Huborgans „schaltet“.
- Die Einstellung auf die unterschiedlichen Nennweiten erfolgt mit wenigen Handgriffen über Steckbolzen. Eine Umstellung beim Greifen von Schachtringen und Konen ist nicht notwendig, da die SVZ-UNI über zwei Greiferebenen verfügt.
- Schnelles und einfaches Handling von Schachtteilen aller Art.
- Mit hochfestem Kettengehänge und Einhängeöse.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Typ	Beschreibung	Durchmesser Nennweite (mm)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
SVZ-UNI	Allgemein	625 – 1.500	103	2.500	54000046
SVZ-UNI-UK	Speziell für UK	900 – 1.500	96	2.500	54000047

### Zubehör:

Typ	Beschreibung	Durchmesser Nennweite (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
SVZ-Adaptersatz	Mehrpreis für NW	1.800	25	44000064
SVZ-UNI-AS	Adaptersatz für Höhenaufgabe, damit Ringe ab 250 mm Höhe gegriffen werden können.		5,4	44000079