

## Doppelleiter mit R13-Stufen

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter höchste Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.

- + 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen
- + Hochfeste Aluminium-Gelenke
- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Spreizsicherung durch verschraubte und austauschbare Gurte
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Zusätzliche Eckverbreitungen an den unteren Stufen für mehr Stabilität
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



| Stufenanzahl       |                | 2 x 3 | 2 x 4  | 2 x 5  | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  | 2 x 10 | 2 x 12 |        |
|--------------------|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                  | A bis ca.      | m     | 2,25   | 2,50   | 2,70   | 2,95   | 3,20   | 3,40   | 4,35   |        |
|                    | B ca.          | m     | 0,25   | 0,50   | 0,70   | 0,95   | 1,20   | 1,40   | 2,35   |        |
| 2                  | C ca.          | m     | 0,80   | 1,05   | 1,30   | 1,55   | 1,80   | 2,55   | 3,05   |        |
|                    | D ca.          | m     | 0,70   | 0,95   | 1,20   | 1,40   | 1,65   | 2,35   | 2,80   |        |
| Produktgewicht ca. |                | kg    | 4,8    | 6,2    | 7,6    | 9,0    | 10,4   | 12,0   | 19,0   |        |
|                    | Breite (B) ca. | m     | 0,50   | 0,50   | 0,55   | 0,55   | 0,60   | 0,70   | 0,75   |        |
|                    | Tiefe (T) ca.  | m     | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   | 0,20   |        |
|                    | Länge (L) ca.  | m     | 0,80   | 1,05   | 1,30   | 1,55   | 1,80   | 2,05   | 2,55   | 3,05   |
| Art.-Nr.           |                |       | 136138 | 136145 | 136152 | 136169 | 136176 | 136183 | 136206 | 136220 |

