



STS-33



STS-43

## STONE SPLITTER STS Platten- und Verbundsteintrenner

Platten- und Verbundsteintrenner von Probst – mehr Spaltkraft mit reduziertem Kraftaufwand.

Steinknacken ohne viel Kraft – ganz einfach! Durch perfekte Kombination aus Hebel- und Exzenter-Übersetzung und Dreikant-Messer wird bei allen mechanischen Steinknackern eine enorme Spaltkraft erzeugt – bei minimaler Betätigungskraft. So können Steine einfach sauber getrennt werden ohne Staub, Lärm und Schmutzwasser.

Es kommt zu keiner gesundheitsschädlichen Feinstaubemission.

**STS-33 / STS-43:** Abgefederter Auflagetisch (beide Hälften neigbar) ermöglicht sauberen Hinterschnitt für exaktes Anlegen ohne unregelmäßig große Abstände.

**STS-33-F:** Mit geneigtem, starrem Auflagetisch, so dass der Stein konstant schräg geschnitten wird.

**STS-43-H / STS-65-H:** Ausführungen auch geeignet für Beton-Bordsteine oder Kalksandsteine.

**STS-43-H / STS-65 / STS-65-H:** Abgefederter Auflagetisch (1 Hälfte neigbar, 1 Hälfte starr) ermöglicht sauberen Hinterschnitt für exaktes Anlegen ohne unregelmäßig große Abstände.

- Hoher Rationalisierungseffekt, da ein sauberes Knacken der Steine oft ein zeitaufwendiges und teures Trennen mit Steinsägen ersetzen kann.
- Saubere Schnitte durch exakt geführte Dreikant-Wendemesser.
- Bessere Sicht auf Schnittlinie.
- Mehr Spaltkraft mit reduziertem Kraftaufwand.
- Maßindikator in Zentimeter und Inch sowie 45 Grad Winkel auf den beiden Auflageblechen beschleunigen das Arbeiten enorm.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Typ	Eigengewicht (kg)	Breite Trennbreite (mm)	Höhe Stein/Element (mm)	Best.-Nr.
STS-33	41	330	10 – 120	51200075
STS-33-F	41	330	10 – 120	51200076
STS-43	57	430	10 – 120	51200077
STS-43-H	66	430	10 – 300	51200078
STS-65	88	650	10 – 120	51200079
STS-65-H	98	650	10 – 400	51200080

### Zubehör:



RSA-25



RSA-25

**RSA-25:** Der RSA verwandelt jeden handelsüblichen Steintrenner in sekundenschnelle in einen Radienschneider.

01725 Technische Anpassungen und Änderungen der Fertigung vorbehalten. Abbildungen beispielhaft und nicht verbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. \* Details in den Liefer- und Zahlungsbedingungen am Ende des Katalogs oder unter [www.probst-handling.com/de/infos](http://www.probst-handling.com/de/infos)

Typ	Beschreibung	Eigengewicht (kg)	Breite (mm)	Breite Trennbreite (mm)	Höhe Stein/Element (mm)	Best.-Nr.
RSA-25	Radienschnitt-Adapter	4,36	355	250	50 – 100	41200016