CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
www.containex.com

CONTAINEX

24.06.2025

Zeichnungs-Nr. BM10DED082254-5010-12

1 Stk. Bürocontainer 10'

Ausführung

- Bauweise	Aufgebaut
- Containeraussenhöhe	2800 mm
- Rauminnenhöhe	2540 mm
- Ausführung Dachrahmen	Standard-Ausführung
- Ausführung Ecksäule	Standard-Ausführung
- Ausführung Bodenkonstruktion	Standard Bodenquerträger
- Parapethöhe	1030 mm über Fußbodenoberkante (FOK)

Lackierung

- Containerfarbe	RAL 5010 Enzianblau

Innendekor

- Innendekor	Spanplatte Weiss
- Innendekor Decke	Spanplatte Weiss

Dämmung

- Wanddämmung	Mineralwolle 60 mm
- Dachdämmung	Mineralwolle 100 mm
- Bodendämmung	Mineralwolle 100 mm

Elektrik

- Ausführung Elektro-Anschluss	Inkl. CEE-Versenkungen, inkl. Verteilerkasten
- Elektrik	VDE Standard (400V/32A/5-polig)

Ausführung Bodenkonstruktion

- Staplertaschenabstand	2050 mm
- Bodenplatte	Standard Bodenplatte
- Bodenbelag	CLASSIC IMPERIAL grau, 1,5 mm, R9

Ausstattung

1 Stk. Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag und Rollladen
Stockaußenmaß: 945X1200 mm
Lichte Fensteröffnung: 821X1076 mm
Parapethöhe: 1030 mm über Fussbodenoberkante (FOK)
Rollladen mit Kunststoff Lamellen
Isolierverglasung mit Gasfüllung

1 Stk. Stahlaußentür
Baurichtmaß (Breite): 875 mm
Lichte Durchgangsbreite: 811 mm
Lichte Durchgangshöhe: 2065 mm
Außen aufgehend

1 Stk. Türstopper

Elektroausstattung

1 Stk. Steckdose, 1-fach
350 mm über Fußbodenoberkante (FOK)

1 Stk. Steckdose, 2-fach
350 mm über Fußbodenoberkante (FOK)

1 Stk. Ausschalter
1150 mm über Fußbodenoberkante (FOK)

Heizungs-, Lüftungs-, Kühlungsausstattung

24.06.2025

Zeichnungs-Nr. BM10DED082254-5010-12

1 Stk. E-Konvektor 2 kW

Beleuchtung

1 Stk. Anbauleuchte LED 43 W

Sonstige Ausführungen und Hinweise gemäß unserer technischen Beschreibung, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne übersenden.